



●簡単な接続でフレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせずに設置ができ、ユニットのジョイント部(▼印)をつなぐことができます。各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。



▲設置は、ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる



ボックスウォールの背後に壁がある場合はシーリング材を使用



ロック部の溝にはめる▼



ボックスウォールユニット同士を先端差込口に挿入

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の単位でも容易に取り扱うことが可能です。



▲正面



▲側面



▲背面

ボックスウォール
Boxwall

NOAQ
Flood Protection AB

【仕様】

- サイズ：980mm×680mm×530mm
- 最大覆止め高：500mm
- 素材：PP(ポリプロピレン)樹脂製
- アウトコーナー材、インコーナー材：ABS樹脂製
- 重量：6.2kg/枚



オプションを使用してさらに効率よく設置ができます。



アウトコーナー(左) インコーナー(右)▶



▲サイドアタッチメント



▲段差対応アタッチメント



土壌に代わる次世代型緊急洪水防護システムエアチューブ式の洪水防護システム

Tubewall NOAQ
Flood Protection AB

